



IP-телефон Yealink SIP-T27G SIP-T27G

Описание

Yealink SIP-T27G — это SIP-телефон категории бизнес, который обладает продвинутыми техническими характеристиками и набором всех необходимых функций для работы как рядового менеджера, так и секретаря. Телефон имеет **6 SIP-аккаунтов**, качество звука **Optima HD**, 4 программируемые клавиши, функция Caller ID с именем и номером. Имеющийся у телефонного аппарата EXT-порт позволяет подключать до 6 модулей расширения.

Основные особенности:

- 6 SIP-аккаунтов;**
- Гигабитные интерфейсы;
- Звук **Optima HD**;
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000 Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Наличие USB-порта для подключения модулей BT40 и WF40, WF50;
- Опциональная поддержка PoE 802.3af.

Комплект поставки:

- SIP-T27G - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V, выход: DC 5V, 1.2A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	3.66" 240x120
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши	8
-------------------------	---

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	SRTP 802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	6
Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Выбор звонка SMS Переадресация вызова Быстрый набор Горячая линия Экстренные вызовы Удержание вызова Режим не беспокоить (DND) Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы	DNS-SRV; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	265x210x170.5x53.5
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, кг	1.36

Записные книжки

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
-----------------------	---------------------------

Телефонная книга (количество записей) 1000

Черный список (количество записей) да

Журнал вызовов (количество записей) да

Функции администрирования

Management [HTTPS](https://192.168.1.100) / [TFTP](http://192.168.1.100) / [TR069](http://192.168.1.100) / [PnP](http://192.168.1.100) / [HTTP](http://192.168.1.100) / [FTP](http://192.168.1.100)

Кодеки и настройки голоса

DTMF [In-band](http://192.168.1.100) / [RFC2833](http://192.168.1.100) / [SIP Info](http://192.168.1.100)

Питание

Потребление БП 1.4 – 3.0W; PoE 1.7 - 7.0W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1.2A

Поддержка PoE Да