ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP-телефон Yealink SIP-T27G

SIP-T27G

Описание

Yealink SIP-T27G — это SIP-телефон категории бизнес, который обладает продвинутыми техническими характеристиками и набором всех необходимых функций для работы как рядового менеджера, так и секретаря. Телефон имеет **6 SIP-аккаунтов**, качество звука **Optima HD**, 4 программируемые клавиши, функция Caller ID с именем и номером. Имеющийся у телефонного аппарат EXT-порт позволяет подключать до 6 модулей расширения.

Основные особенности:

6 SIP-аккаунтов;
Гигабитные интерфейсы;
Звук **Optima HD**;
Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000 Мбит/с;
Русскоязычный интерфейс;
Полнодуплексная громкая связь;
Поддержка гарнитуры (RJ9);
Наличие USB-порта для подключения модулей BT40 и WF40, WF50;
Опциональная поддержка PoE 802.3af.

Общие

Тип модели	бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	3.66" 240x120
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	8

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	SRTP 802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	6

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка доп.панель BLF	Да
Дополнительные виды обслуживания	Выбор звонка SMS Переадресация вызова Быстрый набор Горячая линия Экстренные вызовы Удержание вызова Режим не беспокоить (DND) Dial-plan

Сеть

Сетевые протоколы	DNS-SRV; TLS; TCP; UDP
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	265x210x170.5x53.5
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	1.36

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Черный список (количество записей)	да
Журнал вызовов (количество записей)	да

Функции администрирования

Management	HTTPS / TFTP / TR069 / PnP / HTTP / FTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП	1.4 – 3.0W; PoE 1.7 - 7.0W
Адаптер питания вход	100-240V AC

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Да

Доп. описание

Комплект поставки:

SIP-T27G - 1 шт.
Адаптер питания: вход AC 100~240V, выход: DC 5V, 1.2A - 1 шт.
Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
Подставка - 1 шт.
Телефонная трубка - 1 шт.
Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
Краткое руководство - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.