



Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм (предустановленный кондиционер 1500Вт)

SNR-OFC-249090-1500-AC

Описание

Шкаф уличный всепогодный 24U глубина 900мм с предустановленным кондиционером 1500Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм.

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 150Bт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Схема электрическая принципиальная





Обозначение	Наименование
QF1	Автоматический выключатель 16А
QF2	Автоматический выключатель 6А
XS1	Розетка
F1	Нагреватель, 150 Вт
SA1	Терморегулятор (нагрев)
SNR-ACC-500-AC	Кондиционер
4	Þ

Общие

Тип шкафа Климатический шкаф

Тип установки Напольное

Класс защиты IP IP54

Высота, U 24

Ширина 800

Высота, мм 1375

Глубина, мм 900

Полезная глубина, мм 650

Распределенная нагрузка,кг 500

Тип двери спереди Цельнометаллическая

Цвет Серый