ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управляемый коммутатор уровня 2 Orion Alpha A28E (мятая коробка)

Orion Alpha A28E (мятая коробка)

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	24
Интерфейсы 1000BaseX SFP	4
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP	4
Консольный порт	RJ45
Количество основных портов	24
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	16000
Протоколы L2 резервирования	MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, Максимум 6 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR
Количество multicast групп	1000

Управление и мониторинг

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Управление и мониторинг	Xmodem/TFTP/FTP; CLI; Telnet; Console; SSH; SNMPv1/v2c/v3; SNMP Trap; Public & Private MIB interface; Поддержка RADIUS, TACACS; Debug; Ping; RMON1, 2, 3 и 9; Bridge MIB (RFC1493); System log; Hierarchical alarms; Link alarm по портам; Keep-alive report; Fault pass through; Module information management

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Размеры, мм	440 x 44 x 220

Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.); Набор болтов.