

Коммутатор SNR-S2940-8G-PoE (крепления прикручены, царапины)

SNR-S2940-8G-рое (крепления прикручены, царапины)

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX 8

Интерфейсы 1000BaseX SFP 1

Из них комбо 10/100/1000BaseT |

1000BaseX SFP

1

Консольный порт RJ45

Количество портов с поддержкой

PoE

8

Количество основных портов 8

Тип Uplink портов GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания 220V AC

Блоки питания Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN 4094 Размер таблицы МАС адресов 8000

Протоколы L2 резервирования STP; RSTP; MSTP

Агрегирование портов LACP 802.3ad, Максимум 14 групп, до 8 портов в группе

Multicast IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter

QoS 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR





PoE

Стандарт РоE 802.3af

РоЕ бюджет, W 130

Управление и мониторинг

Web-Interface;

Command Line Interface (CLI);

Telnet Server, Telnet Client, SSH Server; TFTP Server, TFTP Client, FTP Client; SNMP v1/v2/v3, SNMP Traps, System Log;

RMON 1,2,3,9;

LLDP;

BootP/DHCP Client;

Управление и мониторинг DHCP Option 82;

CPU MonitoringFlash File System;

SNTP;

Password Recovery, Password Encryption;

Security IP; Sflow v4/v5;

IPv6 SNMP, IPv6 Telnet, IPv6 RADIUS+, IPv6 Syslog, IPv6 SNTP, IPv6 FTP/TFTP, IPv6

Ping, IPv6 Traceroute, ICMPv6;

PPPoE Intermediate Agent (Circuit-ID Tag Insertion).

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 0 до 50

Система охлаждения Активная

Размеры, мм 443 x 44 x 230

Комплект поставки

Комплект поставки Коммутатор с установленными креплениями в стойку.