



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Коммутатор SNR-S2940-8G-PoE (крепления прикручены, царапины)

SNR-S2940-8G-рое (крепления
прикручены, царапины)

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Управляемый L2
-----------------	----------------

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	1
Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP	1
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, Максимум 14 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE

Стандарт PoE	802.3af
PoE бюджет, W	130

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-Interface; Command Line Interface (CLI); Telnet Server, Telnet Client, SSH Server; TFTP Server, TFTP Client, FTP Client; SNMP v1/v2/v3, SNMP Traps, System Log; RMON 1,2,3,9; LLDP; BootP/DHCP Client; DHCP Option 82; CPU MonitoringFlash File System; SNTP; Password Recovery, Password Encryption; Security IP; Sflow v4/v5; IPv6 SNMP, IPv6 Telnet, IPv6 RADIUS+, IPv6 Syslog, IPv6 SNTP, IPv6 FTP/TFTP, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, ICMPv6; PPPoE Intermediate Agent (Circuit-ID Tag Insertion).
-------------------------	--

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Активная
Размеры, мм	443 x 44 x 230

Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор с установленными креплениями в стойку.
-------------------	---