

**ІР Видеорегистратор сетевой** OMNY NK 20N2 v1, 20 каналов, макс. вх./исх. битрейт 80/80 Мбит/с, 2x3.5" SATA по 10T6, 1xHDMI, 1xVGA

OMNY NK 20N2 v1

## Описание

Вы можете расчитать необходимый объем HDD в нашемкалькуляторе HDD

## Общее

Каналов IP камер 20

Hi3536C Процессор

Число исходящих

потоков

64

Поддержка

видеоаналитики камер

**OMNY PRO** 

Доступная развертка каналов на монитор

1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B

Одновременный

или архива

просмотр живого видео 1x4K/4x1080p/8x720p/20x4CIF / 1x4K/4x1080p/8x720p/16x4CIF

## Подключения и интерфейсы

Одновременных

64

пользователей

пользователей

Учетные записи

8

Аудио вход/выход

1/1

Тревожных

0/1 входов/выходов

Интеграция

**USB** 

2 x USB2.0

ONVIF PROFILE S/SDK/CGI

Бесплатное ПО для ПК

NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY





Приложение для

смартфона VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP

Питание

Питание камер от регистратора

нет

Питание 12B DC

Макс. потребляемая

мощность регистратора ≈ 34

без нагрузки, Вт

Хранилище

Количество HDD 3.5"

SATA

2

Максимальный объем

HDD, T6

10

Изображение и аудио

Макс. разрешение

воспроизведения/записи 8

IР камер, Мп

Видео кодек Н.265/Н.264

Аудио кодек G.711A / G.711U / ADPCM / AAC

Макс. входящий, Мбит/с 80

Макс. исходящий битрейт, Мбит/с

80

Эксплуатация

Монитор 1

Рабочая температура, °C от -10 до 55

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм 341 x 273 x 44

BEC, KΓ 1.55



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Блок питания DC 12B, 3.33A - 1шт

SATA кабель для HDD - 2шт Паспорт устройства - 1шт

Компакт диск - 1шт

Мышь компьютерная - 1шт

Кабель питания - 1шт

Видеорегистратор - 1шт

Винты для HDD - 8шт

SATA дата-кабель для HDD - 2шт SATA кабель питания - 1шт Винты для корпуса - 4шт

## Сеть

Комплектация

Сетевые интерфейсы 1x100BASE-T

Протоколы сетевые TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP