





Поворотная камера OMNY F12A х33 2Мп с 33х оптическим увеличением, с ИК подсветкой, наст. кронтш в комплекте, PoE+, 24V, аудио вх. и вых

OMNY F12A x33

## Общие

Характеристики хранилища

8-128Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

# Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат

ΙP выходного сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

Матрица MN34422

ИК-подсветка до,

М

150

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

# Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

32 пользователей

Одновременных подключений

10

ПО для ПК

NetVideo (Windows)





Приложение для

смартфона

VideoSight (iOS / Android)

IE выше 8.0 Браузеры

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

1/1

#### Аналитика

Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие,

Базовая аналитика Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря

видеосигнала и аномального звука

# Изображение и аудио

Улучшение

изображения

3D DNR / Режим "Kopugop" / Rol / DEFOG / BLC / AGC / WDR WDR 140dB / SMART IR / HLC / EIS

**WDR** WDR 140dB

Мин.

освещенность

0.002

цвет, Лк

Мин.

освещенность ЧБ, 0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

2

не менее 50к/с

для 1080р

да

Первый поток

1920x1080 60κc; 1280x960 60κc; 1280x720 60κc

Второй поток

4CIF 30kc

Третий поток

1080p/960p/720p/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30kc

Битрейт

H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG: 32-16384Кбит/с

Аудио

интерфейсы

аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек

G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

#### Оптика



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

152; 4.6

объектива, мм

Оптическое

увеличение,

33, допустимое смещение при переходе по пресету +-0,3х

кратность

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма

автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.5-F4.0

Горизонтальный угол обзора,°

62.1-2.18

PTZ

Пресеты 500

Скан 8

Круиз 8, до 32 пресетов

Паттерн 8, каждый до 600 сек или 300 движений

Сеть

Протоколы

ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP,

сетевые

SNMP, SMTP, SVC, CGI

Сетевые

интерфейсы

10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере

Питание

Питание 802.3bt; 24B AC

Потребляемая

мощность, Вт

32.36

нет

Защита от

статических

до 6000В

разрядов

Грозозащита до 4000В





# Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР66

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре

нет

ниже -40°С

Рабочая

от -40 до 70

температура, °С Холодный старт,

С

от -40

0%-95%

Допустимая ОВ

Размеры, мм Ø222 x 372

BEC, KΓ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Камера - 1шт

Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт

Настенный кронштейн - 1шт

Комплект Страховочный карабин - 1шт поставки Анкерный болт с гайкой - 4шт

Паспорт устройства - 1шт

Компакт-диск - 1шт Шестигранник - 1шт