

Электростанция дизельная Исток АД16С-Т400-РМ12

АД16С-Т400-РМ12

Описание

Дизельные генераторы в открытом исполнении используются в закрытых помещениях с достаточной циркуляцией воздуха.

Генераторные установки открытого типа используют как резерв капитальных зданий, производств, ферм, где отключения сети происходят не часто, но грозят неприятностями.

Дизельные электростанции ИСТОК™ в открытом исполнении в стандартной комплектации включают в себя следующие элементы:

- дизельный двигатель радиаторного охлаждения;
- синхронный бесщеточный генератор;
- панель управления электростанцией с контроллером;
- аккумуляторные батареи;
- стальная рама с интегрированным топливным баком.

В качестве опций возможно оснащение станции предпусковым подогревателем охлаждающей жидкости, АВР, контроллером с удаленным управлением по GSM/Ethernet. Так же станция может быть оснащена шумозащитным кожухом, установлена на мобильное шасси или выполнена в контейнере.

Установка ДЭС в открытом исполнении возможна только в помещениях, оснащенных приточной и вытяжной вентиляцией.

Общие

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Напряжение (В) | 400 / 230 |
| Модель альтернатора | YHG16 |
| Марка и модель двигателя | Yangdong YD485D |
| Тип топлива | Дизель |
| Мощность максимальная, кВА | 22 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Частота (Гц) | 50 |