



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP-телефон Cisco CP-7811

CP-7811-K9

Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.

IP-телефоны Cisco серии 7800 - это линейка экономичных устройств голосовой связи высокого качества, которые помогают улучшить коммуникационные возможности организации и одновременно сократить эксплуатационные расходы.

Эта серия отличается новым привлекательным эргономичным дизайном в сочетании с высокой надежностью и поддержкой защиты с шифрованием. IP-телефоны Cisco® серии 7800 - это удобные в использовании полнофункциональные устройства голосовой связи, которые предоставляют расширенные функции IP-телефонии и обеспечивают идеальную четкость звука при широкополосной передаче.

Основные особенности:

- ЖК-дисплей 3.2" 384x106 без подсветки
- количество линий 1
- 8 клавиш, включая 4 программируемых
- 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
- Поддержка Power over Ethernet 802.3af
- Потребляемая мощность не превышает 3,84 Вт
- Пользовательские мелодии звонка
- Возможность настенного монтажа
- Языковая поддержка: более 30 языков
- Поддержка протокола SIP (Session Initiation Protocol)

Общие

Тип модели

бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея,"

384x106

Сеть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые протоколы

SIP

Скорость и дуплекс

10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

Static IP
DHCP

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность

802.1x
SRTP
TLS

Функции администрирования

Management

DHCP

Функции IP АТС

Дополнительные виды обслуживания

Удержание вызова

Питание

Потребление БП

PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм

207x195x33

Материал корпуса

Пластик

ВЕС, КГ

0.8