ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

PoE коммутатор неуправляемый PUS-TT04L-60M v1, 4x10/100BASE-TX 802.3af&at + 2x10/100/1000BASE-TX, с изол. портов, PoE бюджет 60Вт, до 30Вт на порт

PUS-TT04L-60M v1

Описание

Коммутаторы эконом класса **POWERTONE** - лучшее решение для организации системы видеонаблюдения на небольших объектах.

2 аплинка дают возможность подключить к одному регистратор, к другому выход в Интернет.

Общие

Функция изоляции портов	Да

Тип коммутатора

Тип коммутатора	Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	4
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Количество портов с поддержкой PoE	4
Количество основных портов	4
Тип Uplink портов	GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания	46-57V DC
Блоки питания	Внешний
Допустимое напряжение питания	46-57V DC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	16000

PoE

Поддержка PoE	Да

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	60

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Размеры, мм	139x92x29