



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

РoЕ коммутатор
неуправляемый PUS-ТТ04L-60M
v1, 4x10/100BASE-TX 802.3af&at
+ 2x10/100/1000BASE-TX, с
изол. портов, РoЕ бюджет
60Вт, до 30Вт на порт

PUS-ТТ04L-60M v1

Описание

Коммутаторы эконом класса **POWERTONE** - лучшее решение для организации системы видеонаблюдения на небольших объектах.

2 ап-linkа дают возможность подключить к одному регистратору, к другому выход в Интернет.

Общие

Функция изоляции портов

Да

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

4

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

2

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания


46-57V DC

Блоки питания

Внешний

Допустимое напряжение питания

46-57V DC



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	16000
----------------------------	-------

PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	60

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Размеры, мм	139x92x29