



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



РoЕ коммутатор
неуправляемый PUS-T08L-
115M, 8x10/100BASE-TX
802.3af&at +
1x10/100/1000BASE-TX, с изол.
портов, РoЕ бюджет 115Вт, до
30Вт на порт

PUS-T08L-115M

Описание

Коммутаторы эконом класса **POWERTONE** - лучшее решение для организации системы видеонаблюдения на небольших объектах.

2 апLINKа дают возможность подключить к одному регистратору, к другому выход в Интернет.

Общие

Функция изоляции портов

Да

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

8

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

1

Количество портов с поддержкой PoE

8

Количество основных портов

8

Тип Uplink портов

GigabitEthernet RJ45

Питание

Напряжение питания

46-57V DC

Блоки питания

Внешний



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Допустимое напряжение питания

46-57V DC

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

2000

PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3af; 802.3at

PoE бюджет, W

115

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -10 до 50

Система охлаждения

Пассивная

Встроенная грозозащита на портах

IEC 6 1 000-4-2, класс 2

Размеры, мм

190x100x29