



PoE коммутатор  
неуправляемый PUS-CS08L-  
115M, 8x10/100BASE-TX  
802.3af&at + 1xGb Combo +  
1x1000BASE-X, с изол. портов,  
PoE бюджет 115Вт, до 30Вт на  
порт

PUS-CS08L-115M

## Описание

Коммутаторы эконом класса **POWERTONE** - лучшее решение для организации системы видеонаблюдения на небольших объектах.

2 аплинка дают возможность подключить к одному регистратор, к другому выход в Интернет.

## Общие

Функция изоляции портов	Да
Размещение	Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора	Неуправляемый
-----------------	---------------

## Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	1
Из них комбо 10/100/1000BaseT   1000BaseX SFP	1
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

## Питание



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Напряжение питания	46-57V DC
Блоки питания	Внешний
Допустимое напряжение питания	46-57V DC

## L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов	4000
----------------------------	------

## PoE

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W	115

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до 50
Система охлаждения	Пассивная
Встроенная грозозащита на портах	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Размеры, мм	218x106.5x29