



IP камера OMNY BASE  
miniDome2E v1.1  
миникупольная 2Мп  
(1920×1080) 25к/с, 2.8мм, F1.8,  
802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до  
25м, встр.микро, DWDR, без  
microSD/USB

OMNY miniDome2E v1.1

## Описание

Линейка устройств **OMNY BASE** - бюджетный спектр оборудования под реализацию базовых задач видеонаблюдения. Камеры удешевлены за счет затрат на видеоаналитику, дополнительных функций и особенностей, которые можно найти в серии PRO.

### **OMNY miniDome2E v1.1**

- одна из моделей в линейке камер miniDome.  
Сочетает низкую стоимость и необходимый минимум решений для полноценного видеонаблюдения. Без microSD/USB. Новый кодек H265. Поддержка PoE/12V.

## Общие

Характеристики хранилища нет

## Общее

Тип камеры купольная

Особенность эконом

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

Матрица F23

Процессор MSC313E

ИК-подсветка до, м 25

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона Без р2р

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище нет

Тревожный вход/выход нет

## Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

## Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / Roi / DEFOG / BLC / AGC / LDC

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк 0.1

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.01

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1920x1080 25кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток нет

Битрейт H.265, H.264, 1ый: 256-8000Kbps, 2ой: 50-1000Kbps



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора,°	103

## Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°С	нет



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.42
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт

## Доп. описание

Интеграция: