



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сервер Supermicro 6047R-E1R72L2K(X9DRD-7LN4F), 2 процессора Intel Xeon 8C E5-2650v2 2.60GHz, 64GB DRAM

SM_6047R-E1R72L2K_2xE5-2650v2_64GB

Описание

В комплект входит:

Шасси Supermicro
6047R-E1R72L2K - 1 шт
Процессор
:
Intel 8C E5-2650v2 2.60GHz
- 2
шт
Память: 6
4GB(8x8Gb) DDR3, свободных слотов 8.
Жесткие диски:
отсутствуют
72 отсека под жесткие диски с горячей заменой
SAS3/SATA3 3.5" + 2 отсека 2.5"
Салазки для жестких дисков горячей замены 3.5" - 36
шт
Салазки для жестких дисков горячей замены 2.5"
- 2 шт
HBA-адаптер AOC-S2308L-L8e - 2 шт
Блок питания 2000W - 2 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C602J
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v1/v2
Socket	LGA2011
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR3
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	1
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов расширения PCI-E	4
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	72
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	2000
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	4U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35