



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Блейд-сервер HP BL460c G7, 2 процессора Intel Xeon 6C X5670, 48GB DRAM

BL460c_G7_2xX5670_48Gb

Описание

Комплектация:

Шасси HP ProLiant BL460c G7 - 1 шт
Intel Xeon 6C X5670
2.93GHz
- 2шт
Память: 48GB(12x4Gb) DDR3, свободных слотов нет.
Контроллер: HP Smart Array P410i - 1шт
Сетевой адаптер 2 порта 1/10Gb NC532i Flex-10 - 1шт

Являясь самым популярным блейд-сервером в мире, сервер HP ProLiant BL460c G7 обеспечивает исключительные показатели производительности и масштабируемости, что делает его незаменимым компонентом в современных центрах обработки данных. Сервер HP ProLiant BL460c G7, выполненный в корпусе половинной высоты, оснащен двумя процессорами, двумя жесткими дисками с возможностью горячей замены, до 384 ГБ памяти и двухпортовым адаптером FlexFabric. Он предоставляет единую платформу для управления любыми бизнес-приложениями.

Основные особенности:

До двух (2) 2-, 4- или 6-ядерных процессоров Intel® Xeon® серии 5500 или 5600
12 слотов DIMM поддерживают до 384 ГБ памяти DDR-3 с функцией Advanced ECC
Контроллер HP Smart Array P410i для поддержки аппаратного RAID 0 и 1 с дополнительными модулями кэш-памяти для увеличения производительности
До двух (2) жестких дисков SAS, SATA или SSD малого форм-фактора с возможностью горячей замены
Внутренний порт USB и слот для карт памяти SD гарантируют быстрое и удобное развертывание гипервизоров

Встроенная поддержка HP Virtual Connect FlexFabric

Встроенный двухпортовый адаптер 10 Гб FlexFabric обеспечивает высокую пропускную способность для оптимальной работы ресурсоемких приложений
Упростите управление и сократите расходы на инфраструктуру посредством объединения трафика LAN и SAN в одном гибком соединении
До восьми (8) соединений для сети и хранения без необходимости приобретения дополнительных мезонин-карт
Разделяйте и точно настраивайте пропускную способность сети и хранения для соответствия требованиям приложения

Общие

Чипсет материнской платы	Intel 5520
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon 5500/5600
Socket	LGA1366



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип установленных радиаторов

Радиатор стандартной
эффективности

TDP радиатора CPU, Вт

130

Тип оперативной памяти

DDR3

Поддержка ECC памяти

Да

Максимальный объем оперативной памяти, TB

0,384

Количество слотов оперативной памяти

12

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним
процессором

6

Количество слотов расширения PCI-E

2

Слоты расширения PCI-E

Mezzanine

Наличие рельс для установки в стойку 19"

Не предусмотрены

Интерфейсы

Интерфейсы 10GBase-T

10

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски

SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски

2

Количество отсеков 2,5"

2

Тип поддерживаемых дисков

SATA/SAS

Обязательное использование Raid контроллера

Да

Наличие салазок для жестких дисков

Нет

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера

Блейд-лезвие

Диапазон рабочих температур, °C

от 10 до 35

Габариты, мм

181.7 x 55.6 x 500.95