



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Блейд-сервер HP BL460c G7, 2 процессора Intel Xeon 6C X5670, 64GB DRAM

BL460c_G7_2xX5670_64Gb

Описание

Комплектация:

Шасси HP ProLiant BL460c G7 - 1 шт

Intel Xeon 6C X5670

2.93GHz

- 2шт

Память: 64GB(8x8Gb) DDR3, 4 свободных слота. Совместимая [память](#).

Контроллер: HP Smart Array P410i - 1шт

Сетевой адаптер 2 порта 1/10Gb NC532i Flex-10 - 1шт

Являясь самым популярным блейд-сервером в мире, сервер HP ProLiant BL460c G7 обеспечивает исключительные показатели производительности и масштабируемости, что делает его незаменимым компонентом в современных центрах обработки данных. Сервер HP ProLiant BL460c G7, выполненный в корпусе половинной высоты, оснащен двумя процессорами, двумя жесткими дисками с возможностью горячей замены, до 384 ГБ памяти и двухпортовым адаптером FlexFabric. Он предоставляет единую платформу для управления любыми бизнес-приложениями.

Основные особенности:

До двух (2) 2-, 4- или 6-ядерных процессоров Intel® Xeon® серии 5500 или 5600

12 слотов DIMM поддерживают до 384 ГБ памяти DDR-3 с функцией Advanced ECC

Контроллер HP Smart Array P410i для поддержки аппаратного RAID 0 и 1 с дополнительными модулями кэш-памяти для увеличения производительности

До двух (2) жестких дисков SAS, SATA или SSD малого форм-фактора с возможностью горячей замены

Внутренний порт USB и слот для карт памяти SD гарантируют быстрое и удобное развертывание гипервизоров

Встроенная поддержка HP Virtual Connect FlexFabric

Встроенный двухпортовый адаптер 10 Гб FlexFabric обеспечивает высокую пропускную способность для оптимальной работы ресурсоемких приложений

Упростите управление и сократите расходы на инфраструктуру посредством объединения трафика LAN и SAN в одном гибком соединении

До восьми (8) соединений для сети и хранения без необходимости приобретения дополнительных мезонин-карт

Разделяйте и точно настраивайте пропускную способность сети и хранения для соответствия требованиям приложения



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Чипсет материнской платы	Intel 5520
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon 5500/5600
Socket	LGA1366
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	130
Тип оперативной памяти	DDR3
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	0,384
Количество слотов оперативной памяти	12
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	6
Количество слотов расширения PCI-E	2
Слоты расширения PCI-E	Mezzanine
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Не предусмотрены

Интерфейсы

Интерфейсы 10GBase-T	2
----------------------	---

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	2
Количество отсеков 2,5"	2
Тип поддерживаемых дисков	SATA/SAS
Обязательное использование Raid контроллера	Да
Наличие салазок для жестких дисков	Нет

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	Блейд-лезвие
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Габариты, мм	181.7 x 55.6 x 500.95