



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE ViBe2Z-WDU v3 буллет 2Мп
(1920×1080) 30к/с, 2.7-13.5мм
мотор, F1.3, 802.3af A/B, 12±1В
DC, ИК до 50м, EasyMic (имеет
царапины)

OMNY ViBe2Z-WDU v3 (имеет
царапины)

Описание

Online трансляция.

Трансляция организована с помощью [ПО Форпост](#), запись данной камеры доступна в [демо версии](#)

Общие

Характеристики
хранилища USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX307
Процессор	3516CV300
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК- подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика


Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	LDC / Rol / 3D DNR / BLC / Режим "Коридор" / DEFOG / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кc
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кc)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 2000-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	13.5; 2.7
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.3
Горизонтальный угол обзора,°	108.78-28.76

Сеть


Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	6
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	280 x 82 x 85
ВЕС, КГ	0.95



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт
	Паспорт устройства - 1 шт
	Компакт-диск - 1 шт
	Саморез - 4 шт
	Дюбель - 4 шт
	Влагозащитный колпачок - 1 шт
	Шестигранник - 1 шт