ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сервер Supermicro SuperServer 5019S-M, 1 процессор Intel Quad-Core E3-1230v5 3GHz, 16GB DDR4/2x500Gb/Intel X520-DA/360W

5019S-M_1230v5_16Gb_2x500Gb_X520-DA_360W

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C236
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon E3-1200v5/v6
Socket	LGA1151
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	80
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	0,064
Количество слотов оперативной памяти	4
Количество слотов расширения PCI-E	1
Наличие рельс для установки в стройку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT

Питание

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Блоки питания	1
Мощность блоков питания, Вт	360
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35