



Сервер Supermicro SuperServer 5019S-M, 1 процессор Intel Quad-Core E3-1230v5 3GHz, 16GB DDR4/2x500Gb/Intel X520-DA/360W

5019S-
M_1230v5_16Gb_2x500Gb_X520-
DA_360W

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C236
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon E3-1200v5/v6
Socket	LGA1151
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	80
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	0,064
Количество слотов оперативной памяти	4
Количество слотов расширения PCI-E	1
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
-----------------------------	---

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддерживаемый формат дисков M.2 2280

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Питание

Блоки питания 1

Мощность блоков питания, Вт 360

Напряжение питания 220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 1U

Диапазон рабочих температур, °C от 10 до 35