



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Сервер Supermicro SuperServer
SYS-1028GR-TR, 2 процессора
Intel Xeon E5-2690v4 2,6GHz,
128GB DDR4/Intel X520-
DA/1600W

1028GR-TR_2xE5-2690v4_128Gb_X520-
DA_2x1600W

Описание

В комплект входит:

Шасси Supermicro
SYS-1028GR-TR - 1 шт
Процессор
:
Intel Xeon 14C E5-2690v4 2.6GHz
- 2
шт
Память: 16
GB DDR4 ECC Reg - 8 шт (суммарно 128GB)
Жесткие диски:
отсутствуют
4 отсека под жесткие диски с горячей заменой SATA3
2.5"
Салазки для жестких дисков горячей замены 2.5" - 4 шт
Блок питания 1600W - 2 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C612
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon E5-2600v3/v4
Socket	LGA2011-3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	2
Количество слотов оперативной памяти	16



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество слотов расширения PCI-E	5
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1600
Напряжение питания	220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	1U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35