



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Мультиформатный
видеорегистратор Линия XVR
16 H.265 для аналоговых и IP-
видеокамер. Количество
каналов: видео-16, 2HDD
общим объемом до 24Тб, H.265

Линия XVR 16 H.265

Описание

Видеорегистратор для одновременной работы с **16 камерами форматов IP, TVI, CVI, CVBS и AHD**.
Лицензия программного обеспечения «Линия» в комплекте.

Устройство поддерживает возможность подключения двух жестких дисков **общим объемом до 24 терабайт**, USB-модема для удаленного наблюдения через интернет, двух независимых мониторов и USB-мыши/клавиатуры.

Преимущества регистраторов «Линия»:

- полноценное локальное администрирование;
- единый интерфейс наблюдения и просмотра архива;
- поддержка кодека H.265;
- 27 интеллектуальных модулей;
- поддержка работы 99% камер различных производителей (ONVIF/RTSP);
- доступ к онлайн-сервису «Линия Облако»;
- автоматическая подготовка HDD и настройка записи на диски;
- отдача JPEG, MJPEG, RTSP, RTMP, HLS потока во внешние источники;
- собственный TURN сервис с ретранслирующими серверами на территории РФ и возможность бесплатного подключения без настроек и на максимальной скорости 10 часов ежемесячно (далее 1Мб/с).

Полноценное локальное администрирование позволяет использовать все возможности системы видеонаблюдения «Линия» **без необходимости устанавливать программу на ПК**, а также включает в себя **новый функционал**:



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

- управление утилитой Admintool из меню «Администрирование»;
- журнал событий;
- мониторинг потоков, сети и жестких дисков;
- автоматический поиск и добавление IP-камер;
- дублирование архива камер.

Мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR 16 H.265» **могут принимать участие в государственных закупках.**

Общее

Каналов IP камер	16
Каналов TVI/CVI/AHD/CVBS камер	16

Подключения и интерфейсы

USB	2xUSB2.0
Интеграция	ONVIF/RTSP

Изображение и аудио

Видео кодек	H.265/H.264/MJPEG
Макс. входящий, Мбит/с	64
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	64

Питание

Питание	12В DC
---------	--------

Эксплуатация

Рабочая температура, °C	от 0 до 55
Размеры, мм	54x326x250
ВЕС, КГ	1.4

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF;HTTP;RTSP;Devline;TCP/UDP;DDNS;SMTP;FTP;SMB
-------------------	---