



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Источник бесперебойного питания Штиль SR1101L (w/o IC) (после теста)

W/O IC (уценка)

Описание

Онлайн ИБП SR1101L предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания однофазных электроприборов суммарной мощностью 1000 ВА /900 Вт. Применяется:

- сервера и IT-системы;
- сетевое оборудование;
- телеком оборудование и системы связи;
- системы безопасности и контроля доступа;
- диагностические медицинские аппараты;
- оборудование АСУ ТП.

Основные преимущества

- безразрывное мгновенное переключение на питание от АБ;
- идеальное синусоидальное выходное напряжение;
- работа в широком диапазоне входного напряжения (90-295 В) без перехода на АБ;
- высокая точность стабилизации напряжения - $\pm 2\%$;
- выходной коэффициент мощности - 0,9;
- входной коэффициент мощности - 0,99;
- малый коэффициент нелинейных искажений тока - до 2,5% при линейной нагрузке.

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rackmount
Мощность (ВА)	1000



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	95%

Входные характеристики

Входное соединение	IEC320 C14
Напряжение на входе (В)	175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50%
Частота на входе (Гц)	45-55

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	IEC 320 C13 x 3; Schuko x 1
Напряжение на выходе (В)	220
Частота на выходе (Гц)	50

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Напряжение АКБ (В)	36
Ток заряда АКБ (А)	5

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 5 до 40
Относительная влажность, %	от 0 до 80% (без конденсата)

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	89x483x411
Вес ИБП, кг	7

Интерфейсы

Коммуникационный порт	USB (опция)
	EPO
	Плата параллельного подключения (опция)
	Сухие контакты (опция)