



IP камера Dahua EZ-IPC-B2B20-ZS уличная цилиндрическая 2Мп, мотор. объектив 2.8-12мм, ИК до 30м, MicroSD, DC12В/PoE, IP67

EZ-IPC-B2B20-ZS

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-256Гб

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.7

ИК-подсветка до, м 50

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / 3D DNR / RoI / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.008

ВидеоКодек H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	30кс (704x480), 25кс (704x576)
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированный
Апертура, F	F1.7
Горизонтальный угол обзора, °	106-33

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	6.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	Ø 90.7 × 243.5
ВЕС, КГ	0.44
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----