



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Проектная IP камера OMNY M14E 2812 купольная OMNY PRO серии Мира. 4Мп/25кс, H.265, управл. IR, мотор.объектив 2.8-12мм, PoE/12В, EasyMic (имеет сколы)

OMNY M14E 2812 (имеет сколы)

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры купольная

Особенность высокое качество звука

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/3

Матрица OV4689

ИК-подсветка до, м 30

Управляемая ИК-подсветка из WEB да

ANR да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC CVBS для настройки

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 4

ПО для ПК NetVideo (Windows)

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android)

Браузеры H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0

Локальное хранилище MicroSD



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	1/0

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала
----------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	EIS / SMART IR / HLC / Режим "Коридор" / 3D DNR / AGC / BLC / DEFOG / RoI
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	2592x1520 25кс 2048x1536 30кс 1280x720 60кс
Второй поток	4CIF 25кс
Третий поток	CIF 25кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / EasyMic / микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	12; 2.8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора, °	90.8-32.1

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	11
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 65
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø150 x 122



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

ВЕС, КГ 0.85

Материал корпуса Металл+поликарбонат

Комплект поставки	Камера - 1шт
	Паспорт устройства - 1шт
	Кабельный ввод на 4 кабеля - 1шт
	Компакт-диск - 1шт
	Саморез с дюбелем - 4шт
	Шестигранник - 1шт
	Шаблон для сверления - 1шт
Диагностический патчкорд BNC - 1шт	