

Устройство мониторинга UniPing server solution v3/SMS

UniPing server solution v3/SMS

Описание

Устройство

UniPing server solution v3/SMS

- это устройство для удалённого мониторинга и слежения за микроклиматом в серверной комнате. Датчики температуры и влажности позволяют контролировать условия эксплуатации оборудования в серверной комнате. Датчики двери, движения, удара, разбития стекла предупредят о несанкционированном доступе в серверное помещение. Датчики дыма и протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях.

В некоторых случаях

UniPing server solution v3/SMS может автоматически предпринять необходимые действия для восстановления оптимальных условий работы оборудования. Например, при превышении уровня температуры включить резервный кондиционер.

Для бесперебойной работы оборудования в серверной комнате мониторинг физических условий работы оборудования является ключевым фактором. Установив

UniPing server solution v3/SMS

в своей серверной комнате, Вы всегда можете быть уверены, что условия работы вашего оборудования оптимальны!

Обычно UniPing server solution v3/SMS используется для:

Мониторинга физических условий работы компьютерного оборудования и ограничения доступа к ящикам с оборудованием, уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях (e-mail, SMS-уведомления, локальные уведомления);
Удалённого управления кондиционерами, системами вентиляции, и системами поддержания микроклимата. Подключенные датчики позволяют отслеживать текущую ситуацию, а удалённое управление розетками 220В при помощи розеток NetPing AC/DIN позволяет включить необходимую систему без физического присутствия на объекте, в том числе и в автоматическом режиме!

Физические параметры:

Тип вилки электропитания: Евро вилка, отсоединяемый шнур питания 1 м.
Размеры устройства: 430 x 143 x 44
Размеры упаковки: 515 x 253 x 62
Вес: 1700 г.
Диапазон температур: 0°C .. 40°C

Комплект поставки:

Устройство
Компьютерный кабель питания 1.8 м



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Антенна GSM
Уши для крепления 2 шт
Крепеж для ушей 4 шт
ОтверткаПакет зип
Памятка
Коробка

Доп. описание

2 x 10/100-BASE-TX Ethernet порта;
Встроенный GSM модем для SMS-уведомлений о срабатывании датчиков;
Металлический корпус для установки в стойку 19" 1U;
Поддержка 1-Wire датчиков;
8 IO линий для подключения внешних датчиков или управления внешними устройствами;
Подключаются внешние датчики: температуры, двери, протечки, наличия 220В, влажности, удара, дыма, движения, разбития стекла;
Встроенное реле для управления сиреной или "маячком" локальной индикации;

Подключение датчиков к устройству: