



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



HDCVI уличная камера Dahua
DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6
4Мп, мотор. объектив 2.7-
12мм, ИК до 60м, DWDR,
DC12B, IP67

DH-HAC-HFW1400RP-Z-IRE6

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | TVI/CVI/AHD/CVBS |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| ИК-подсветка до, м | 60 |

Подключения и интерфейсы

| | |
|---------------------------|-----|
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

Аналитика

| | |
|-------------------|-----|
| Базовая аналитика | нет |
|-------------------|-----|

Изображение и аудио

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Улучшение изображения | HLC / 2D DNR / BLC |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.03 |
| ВидеоКодек | нет |
| Макс. разрешение, Мп | 4 |
| Первый поток | 25/30кc (2560×1440) |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.7-12

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления объектива

D14

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный угол обзора,°

92-29

PTZ

Стеклоочиститель

нет

Питание

Питание

12В DC

Потребляемая мощность, Вт

11.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита

IP67

Вандалостойкость

нет

Работа при температуре ниже -40°C

нет

Рабочая температура, °C

от -30 до 60

Размеры, мм

209.9 x 90.4 x 90.4

ВЕС, КГ

0.55

Материал корпуса

Металл

Сеть

Wi-Fi в камере

нет