

## IP-телефон Cisco CP-7960G (некондиция, сломан пластик под клавишей сброса)

Cisco CP-7960G (некондиция 6)

## Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3

в комплект не входит.

Характеристики:

Работает только в SIP протоколе.

Cisco
CP-7960G
IP телефон
цифровая
- 6 линий
24
- громкость динамика
настольн. из пластика ABS
- время
- TFTP
- конференц связь
2 x Ethernet 10/100BaseT • RJ-45
питание через шину • 48 В
26.7 х 20.3 х 15.2 см, 1.6 кг (телефон)

Производитель: Cisco

## Общие

Тип модели бизнес





## Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея," 320х222

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 4

Сеть

Сетевые протоколы SCCP; SIP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения

DHCP

Static IP

Функции IP ATC

Поддержка доп.панель BLF Да

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Функции администрирования

Management DHCP / TFTP

Записные книги

Журнал вызовов (количество записей) да

Питание

Потребление БП PoE 1.7 - 3.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм 203x266x152

Материал корпуса Пластик

BEC, ΚΓ 1.6