



IP камера OMNY BASE ViDo2Z-WDU v3 купольная  $2M\pi$  (1920×1080) 30к/с, 2.7-13.5мм мотор,  $12\pm1$ B DC, ИК до 40м, EasyMic, real WDR 120dB (имеет потертости)

OMNY ViDo2Z-WDU v3 (имеет потертости)

## Общие

Характеристики хранилища

USB 2.0 от 8Гб

## Общее

Тип камеры купольная

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

Матрица ІМХ307

Процессор 3516CV300

ИК-подсветка до, м 40

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

ANR HET

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

Количество

пользователей

Одновременных

подключений 8

ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)





Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.

Локальное

хранилище

USB

Тревожный

вход/выход

нет

### Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа

# Изображение и аудио

Улучшение

изображения

AGC / BLC / LDC / Режим "Коридор" / DEFOG / Rol / 3D DNR

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.005

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,

Μп

2

Первый поток 1920х1080 30кс

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток 1080p (MJPEG, 1-5кc)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 2000-8000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, AAC

#### Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

13.5; 2.7

Тип объектива моторизованный

Тип крепления

объектива

D14

Диафрагма фиксированная





Апертура, F F1.3

Горизонтальный угол

обзора,°

108.78-28.76

### Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP,

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

#### Питание

Питание 802.3af; 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

6

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

## Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

40°C

нет

Рабочая температура,

 $^{\circ}C$ 

от -40 до 60

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø130 x 108

BEC, KΓ 0.88

Материал корпуса

Металл



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт

Комплект поставки

Саморез - 4 шт Дюбель - 4 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт