



IP-телефон Cisco CP-7942G (некондиция, царапины на экране)

Cisco CP-7942G (некондиция 1)

Описание

Рекомендуем замену -
IP-телефон Cisco CP-6941

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3 в комплект не входит.

Cisco IP Phone серии 7942G является полнофункциональным IP-телефоном со спикерфоном и телефонной трубкой, специально разработанный для широкополосного звука. Он предназначен для работников генерирующих большие объемы трафика. **IP телефон Cisco 7942G** имеет 2 клавиши с подсветкой для линий или возможностей и 4 программируемые клавиши, обеспечивающие пользователям доступ к возможностям вызова и функциям. **Cisco IP Phone 7942G** имеет большой жидкокристаллический дисплей с 4-битными оттенками серого, отображающий дату и время, имя группы вызова, номер группы вызова, набранный номер и информацию. Высококачественный дисплей позволяет воспользоваться всеми преимуществами XML-приложений и двухбайтовыми языками. Спикерфон и телефонная трубка, разработанные специально для высококачественного широкополосного звука, являются стандартом для IP-телефона **Cisco 7941G**, как и разъем для подключения наушников и встроенный Ethernet-коммутатор 10/100BaseTX.

Технические характеристики Cisco CP-7942G

Физические характеристики:	
Размеры (ширина x глубина x высота), см:	26.67 x 15.24 x 20.32
Вес, кг:	1.6
Тип установки, особенности конструкции:	• Корпус из ABS-пластика • Подставка с возможностью наклона на 60° • Возможность крепления на стене при помощи опциональных кронштейнов
Параметры питания:	• Поддержка IEEE 803.af PoE • Получение питания от любого PoE-коммутатора Cisco • Напряжение питания 48 В DC, подается при помощи опционального блока питания CP-PWR-CUBE-3
Возможности:	• Дисплей: Монохромный дисплей (4-битные оттенки серого) размером 5" (12.5 см) с высоким



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

разрешением (320 x 222). Обеспечивает большую гибкость возможностей и приложений, значительно расширяет объем отображаемой информации при использовании таких возможностей, как "Службы", "Информация", "Сообщения" и "Директории". Также дисплей поддерживает локализацию, требующие двухбайтовую кодировку Unicode для шрифтов

- Широкополосный звук:

Поддержка широкополосного звука (кодек G.722, присоединение к TIA 920) телефонной трубкой, наушниками и спикерфоном

- Спикерфон:

Полнодуплексный спикерфон с акустическим подавлением эхо

- Клавиша "Сообщения":

Предоставляет прямой доступ к голосовой почте

- Клавиша "Директории":

Быстрый доступ к пропущенным, принятым и сделанным вызовам (а также история внутренних вызовов и телефонная книга). Входящие сообщения идентифицируются и отображаются по категориям на дисплее, позволяя пользователям быстро и эффективно отвечать на вызовы при помощи функции быстрого набора. Корпоративная телефонная книга интегрируется со стандартной телефонной книгой Lightweight Directory Access Protocol Version 3 (LDAP3)

- Клавиша "Настройки"

Позволяет пользователю регулировать контраст дисплея, выбирать фоновые изображения (если доступны) и выбрать мелодию звонка в меню "Предпочтения". Сетевые настройки также могут быть сконфигурированы (обычно системным администратором), вручную или автоматически при помощи Dynamic Host Control Protocol (DHCP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Cisco Unified CallManager и резервирования Cisco Unified CallManager. Другие доступные подменю включают конфигурацию устройства и безопасности, информацию о модели

- Клавиша "Службы":

Предоставляет пользователям быстрый доступ к разнообразной информации, такой как погода, курсы акций, цитата дня или к любой другой веб-информации, основанной на XML

- Клавиша "Справка":

Онлайн справка предоставляет пользователям информацию о телефонных клавишах и возможностях

- Клавиши отключения звука, включения спикерфона и наушников

При активности подсвечиваются клавиши включения/выключения спикерфона, выключения микрофона, включения наушников. Для дополнительной безопасности тоны DTMF маскируются при использовании спикерфона

- Ethernet-коммутатор:

Встроенный Ethernet-коммутатор Cisco на 2 порта позволяют напрямую подключиться к сети 10/100BASE-T при помощи 1 интерфейса RJ-45, обеспечивая одновременное подключение телефона и компьютера. Системный администратор может назначить отдельные виртуальные сети (802.1Q) для компьютеров и IP-телефонов, тем самым обеспечивая расширенную безопасность и надежность передачи голоса и данных

- Разъем для подключения наушников:

Специальный порт для подключения наушников устраняет необходимость использования отдельного усилителя. Эта возможность позволяет держать наушники постоянно подключенными к телефону, что упрощает использование наушников



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Комплект поставки:	
Интерфейсные порты:	
Сетевые интерфейсы:	2 x RJ-45 10/100BASE-T
Другие интерфейсы:	1 порт для подключения наушников
Сетевые особенности:	
Функциональные возможности:	• Большое количество мелодий звонка: Доступно более 24 мелодий звонка. Мелодии звонка могут быть выбраны при помощи Cisco Unified Phone Application Suite • Языковая поддержка: Встроенная поддержка более 30 языков (зависит от версии Cisco Unified Communications Manager)
Передача данных:	• Функции качества обслуживания (QoS) • Телефон поддерживает точку кода дифференцированных услуг (DSCP) и стандарты 802.1Q/p
Передача голоса:	• Поддержка кодеков: G.711a, G.711μ, G.729a, G.729ab, G.722 и iLBC • Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP) с контролем вызовов Cisco
Безопасность:	Идентификация устройств при помощи сертификатов X.509v3, образов с цифровой подписью, зашифрованного безопасного резервирования, безопасной сигнализации и безопасных данных при помощи AES-128. Также телефон поддерживает 802.1X и преодоление EAPOL
Управление:	IP-адрес может быть назначен вручную или автоматически при помощи клиента DHCP

Производитель [Cisco](#)

Общие

Тип модели

бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея

монохромный

Размер дисплея,"

5" 320x220



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	4
------------------------	---

Сеть

Сетевые протоколы	SCCP; SIP
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP

Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	802.1x
--------------	--------

Функции администрирования

Management	DHCP / TFTP
------------	-------------

Питание

Потребление БП	PoE 1.7 - 3.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	48V, 0.38A

Физические характеристики

Размеры, мм	203x266x152
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.6