

Датчик охранный (Извещатель охранный ИО102-20/Б2П, 2м)

ИО102-20/Б2П

Описание

Герконовые контакты, замыкающиеся при приближении магнита;

Для установки на дверь комнаты или шкафа с оборудованием;

Накладной, предназначен для поверхностного монтажа на металлические поверхности;

Неразъёмный провод длиной 2 м.

Датчик ИО102-20/Б2П определяет, закрыта или открыта дверь комнаты или шкаф с оборудованием. Датчик накладной, состоит из двух половинок. Одна половинка с герконовыми контактами и подключёнными к ним проводами устанавливается неподвижно, вторая половинка с магнитом устанавливается на дверь. При закрытии двери магнит приближается к герконовым контактам, замыкая их. При открытии двери магнит удаляется, и контакты размыкаются. Особенность данного датчика - возможность его установки на металлические двери.

Датчик подключается к устройствам NetPing/UniPing. При срабатывании датчика устройство может отправить E-mail, SMS, SNMP TRAP уведомления. Датчик подключается при помощи двух проводов к одной из IO линий устройства и клеме GND. В интерфейсе устройства отображается как состояние той IO линии, к которой он подключен.

Датчик предназначен для установки на металлические поверхности.

Датчик идет в комплекте с несъемным кабелем с наконечниками на концах. Длину кабеля можно увеличить при помощи удлинителей шлейфа датчика RC-4, которые последовательно включаются друг в друга или самостоятельно при помощи любого провода сечением не менее 0,4 мм². Максимально допустимая длина шлейфа 100 метров.

Общие

Автономное питание	Нет
Беспроводное подключение	нет

Доп. описание

Физические параметры

Размеры устройства: 53 x 40 x 30

Длина шлейфа датчика: 2 м.

Вес: 81 г.

Комплект поставки: Датчик с доработанным шлейфом, ответная магнитная часть, пакет зип