



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера OMNY PRO M65E 2812
буллет 5Мп (2608x1960) 20к/с,
2.8-12мм мотор., F1.6-3.3,
EasyMic, аудиовыход, 802.3af
A/B, 12±1В DC, ИК до 80м

OMNY M65E 2812

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX335
ИК-подсветка до, м	80
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	NetVideo (Windows)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	2/1
RS485/RS232	1/0

Аналитика


Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / AGC / BLC / EIS / SMART IR / DEFOG / RoI / 3D DNR / Режим "Коридор"
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0005
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Первый поток	1280x720 25кc; 2592x1520 25кc; 2048x1536 25кc; 2608x1960 20кc
Второй поток	4CIF 25кc
Третий поток	CIF 25кc
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP): 32-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
-------------------	------------------------



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 12
Тип объектива	моторизованный
Тип крепления объектива	D14
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.6-3.3
Горизонтальный угол обзора, °	100.4-26.8

Сеть


Протоколы сетевые	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	10
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Размеры, мм	264 x 106 x 106
ВЕС, КГ	1.15
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт Компакт-диск - 1шт Саморез с дюбелем - 4шт Шестигранник - 1шт Шаблон для сверления - 1шт