



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



IP камера OMNY BASE
miniDome5E-U миникупольная
5Мп (2592x1944) 15к/с, 2.8мм,
F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК
до 25м, встр. микр, DWDR,
USB2.0

OMNY miniDome5E-U

Общие

Характеристики хранилища	USB 2.0 от 8Гб
--------------------------	----------------

Общее

Тип камеры	купольная
------------	-----------

Особенность	эконом
-------------	--------

Формат выходного сигнала камеры	IP
---------------------------------	----

Размер матрицы, дюйм	1/2.8
----------------------	-------

Матрица	IMX335
---------	--------

Процессор	MSC316DM
-----------	----------

ИК-подсветка до, м	25
--------------------	----

Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
---------------------------------	-----

ANR	нет
-----	-----

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
---------------------------	-----

Количество пользователей	8
--------------------------	---

Одновременных подключений	8
---------------------------	---

ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
-----------	---



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	детектор движения и саботажа
-------------------	------------------------------

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	2592x1944 25кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 15кс
Третий поток	1080p (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора, °	99.4

Сеть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.42
Материал корпуса	Металл+стекло
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 4 шт