ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Приёмник цифровой PBI DCH-3200P-10A

DCH-3200P-10A

Описание

DCH-3200P - профессиональный интегрированный приемник-декодер нового поколения. Данный IRD легко может найти применение в спутниковой, кабельной и наземной вещательной телевизионных сетях при комплектации различными тюнерами DVB-S/S2, DVB-C, или DVB-T/T2. IRD DCH-3200P оснащен двумя стандартными слотами CI, поддерживает большинство известных CAS на рынке и может дескремблировать сразу несколько сервисов в из транспортного потока. Декодер из состава DCH-3200P может обрабатывать сервисы в форматах MPEG4 AVC / H.264, MPEG-2, AVS + и **H.265** в SD и HD разрешении. Телевизионный канал декодируется на цифровые и аналоговые выходы декодера: HDMI, CVBS, сбалансированный и несбалансированный аудио. Мощные возможности демодуляции, дешифрования и декодирования в сочетании с удобным для пользователя WEB GUI и дистанционным управлением на базе SNMP позволяют данному оборудованию стать одним из самых конкурентоспособных профессиональных IRD на рынке.

Основные характеристики:

HDMI /
CVBS
выход
Декодирование MPEG2,
MPEG4/
H.264, AVS+, **H.265**
Веб-интерфейс
2
CI
слота с поддержкой многоканального декодирования (все профессиональные кодировки)
Поддержка кодировки BISS-1 и BISS-E
Имеет балансный (XLR) аудио выход
ASI вход
Функция автоматического поиска сигнала, обновление прошивки из транспортного потока
Энергонезависимая память на 2000 каналов
Настройка аудио видео PID. Память последнего канала
OSD телетекст (DVB ETS 300 706)
Поддержка форматов вещания
PAL
и
NTSC
Функция
EPG
, поддержка
PIG
(картинка в графике)

Общие

Серия устройств	DCH-3200
Мониторинг SNMP	RJ45, 10/100M
Поддерживаемые протоколы	UDP, RTP

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Вес, кг	2,4
Напряжение питания, В	AC 90V~250V, 50/60Hz
Уровень входного сигнала, дБм	-65 ~ -25

Физические характеристики

Потребляемая мощность, Вт	24