



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Точка доступа Cisco AIR-AP1542I-E-K9

AIR-AP1542I-E-K9

Описание

Инжектор питания Cisco AIR-PWRINJ5, AIR-PWRINJ6 и крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Наружные точки доступа Cisco® Aironet® серии 1540 предлагают современные функции и возможности стандарта 802.11ac Wave 2. Реализованные в компактном, эстетически привлекательном и надёжном корпусе серия 1540 предоставляет гибкие варианты развёртывания для поставщиков услуг и корпоративных сетей, которым требуются максимально быстрые соединения для мобильных клиентов (смартфоны, планшеты и ноутбуки) и беспроводной транспорт.

Наружные точки доступа Cisco серии 1540 с поддержкой стандарта 802.11ac Wave 2 обеспечивают надежное подключение и работу мобильных устройств благодаря следующим функциям продукта:

Стандарт 802.11ac Wave 2 с технологией
MIMO 2 x 2 с двумя пространственными потоками
Поддержка MU-MIMO
Скорость передачи данных до 867 Мбит/с (80 МГц, 5 ГГц)
встроенная двухдиапазонная всенаправленная антенна, 5 дБи (2,4 ГГц), 5 дБи (5 ГГц)

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3at 802.3af
Портов LAN	1



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11g
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Да

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -40 до 55