



Fanvil H5 Fanvil H5

Описание

IP телефон Fanvil H5 — старшая модель для гостиниц и отелей с простым понятным интерфейсом и поддержкой PoE.

Основные особенности:

2xSIP аккаунта 6 программируемых клавиш цветной 3,5' LCD-экраном USB-порт для зарядки мобильных телефонов и других устройств.

Комплект поставки:

Fanvil H5 - 1 шт.

Адаптер питания: вход AC 100~240B, выход DC 5B, 1A - 1 шт.

Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.

Телефонная трубка - 1 шт.

Шнур для подключения трубки - 1 шт.

Подставка - 1 шт.

Краткое руководство – $1 \, \text{шт}$. Гарантийный талон – $1 \, \text{шт}$

Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Размер дисплея," 3.5" 480х320

Подсветка дисплея нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши

Сетевые характеристики и безопасность

6





Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1х

Функции IP ATC

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Поддержка доп.панель BLF Het

Дополнительные виды обслуживания Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы TR069; TLS; TCP; UDP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge

PPPoE

Поддержка сетевого подключения Static IP

DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 220x193x132

Материал корпуса пластик

BEC, KΓ 0.92

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 600

Журнал вызовов (количество записей) 300

Функции администрирования

Management TFTP / FTP / HTTPS / PnP / TR069 / DHCP / OPT66 / SIP

Кодеки и настройки голоса

DTMF RFC2833 / SIP Info / In-band

Питание



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Потребление БП 2.5 – 2.8W

Адаптер питания вход 100-240V AC

Адаптер питания выход 5V, 1A

Поддержка РоЕ Да