



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Серверная платформа Gooxi 3U
SY312-S24R-G3 12xNode, no
CPU(LGA1151)/4*DDR4 ECC
UDIMM/ C242 / no HDD(2)LFF/
4xGE

SY312-S24R-G3(C242)

Описание

G

ooxi SY312-S24R-

G3 - это многонодовый сервер с высокой плотностью размещения 3U, который позволяет системе поддерживать до 12 серверных узлов с возможностью горячей замены. При этом каждый серверный узел может работать индивидуально в соответствии со своей задачей.

В комплект входят:

- Шасси SY312-S24R-G3
- Микро-сервер 12 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 1600W - 2 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

В каждом микро-сервере:

- Процессор: семейство Intel Xeon E processor E-2100 Series - до 1 шт
- Радиатор процессора - 1 шт
- Память: до 64Gb DDR4 1600/1866/2133/2400/2666 ECC UDIMM
- Сетевой интерфейс 10/100/1000BaseT - 4 шт
- Райзер карта (1 Слот x16 PCIe 3.0) - 1 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C242
Количество сокетов для процессора	12
Семейство процессоров	Intel Xeon E processor E-2100 Series
Socket	LGA1151



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТБ	0,768
Количество слотов оперативной памяти	48
Количество слотов расширения PCI-E	12
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	48
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	24
Наличие салазок для жестких дисков	Нет
Поддержка накопителя M.2	1
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2242 2280

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1600
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	3U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35