



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Поворотная камера OMNY F22E x25, 2Мп (1920x1080) 30к/с, с 25х опт.увел., 12±1В (DC), 802.3at, 8-128Гб MicroSD, ИК до 150м, аудио вх/вых, EasyMic, IP66

OMNY F22E x25

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Особенность	компактная уличная скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX307
Процессор	3516CV500
ИК-подсветка до, м	150
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Одновременных подключений	4
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1
RS485/RS232	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия, пропадание сигнала
-------------------	---

Изображение и аудио

Улучшение изображения	DEFOG / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / BLC / AGC / EIS / SMART IR / HLC
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кc
Второй поток	4CIF 25кc
Третий поток	CIF 25кc
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, VP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовыход / EasyMic
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.8; 120
Оптическое увеличение, кратность	25
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F3.8
Горизонтальный угол обзора, °	58.5-2.8

PTZ

Поворот	Диапазон 360°, скорость вручную до 200°/сек, скорость по пресетам до 240°/сек
Наклон	Диапазон от -16° до 90°, скорость вручную до 120°/сек, скорость по пресетам до 200°/сек
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	16, до 32 пресетов в круизе
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 1000 движений

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF (Profile S), SDK, CGI, P2P, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (видео), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3at; 12V DC
Потребляемая мощность, Вт	20.6



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Защита от
статических
разрядов до 6000В

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от -40 до 65

Холодный старт,
C от -45, встроенный нагревательный элемент

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø161 x 276

ВЕС, КГ 2.85

Материал корпуса Металл+пластик

Комплект
поставки

- Камера - 1шт
- Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
- Настенный кронштейн - 1шт
- Страховочный карабин - 1шт
- Анкерный болт с гайкой - 4шт
- Паспорт устройства - 1шт
- Компакт-диск - 1шт
- Шестигранник - 1шт