ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

AC1750 Гигабитная двухдиапазонная потолочная точка доступа Wi-Fi CAP1750

CAP1750

Описание

Общая скорость Wi-Fi до 1700 Мбит/с: до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 1300 Мбит/с на 5 ГГц
Аппаратный Wi-Fi контроллер обеспечивает простое управление множеством точек доступа CAP
Поддержка Power over Ethernet (802.3at) для удобной установки
Простая установка и на стене или потолке
Портал аутентификации для удобного доступа гостей в сеть Wi-Fi
Защита Wi-Fi уровня Enterprise позволяет снизить уровень сетевых угроз
Multi-SSID обеспечивает несколько сетей Wi-Fi для различных типов пользователей
Band Steering автоматически переключает двухдиапазонные устройства на канал 5 ГГц для более быстрых соединений
Балансировка нагрузки обеспечивает плавную работу для множества пользователей в загруженной сети предприятия
Переключение режимов FAT/FIT

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	4x4
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	4x4
PoE	802.3af
Портов LAN	0
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 40
Тип антенны	всенаправленная