ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера Dahua DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6 уличная 4 Мп, WDR 120dB, мотор.объектив 2.7-12мм, ИК до 60 метров, IP67, PoE (после теста)

DH-IPC-HFW2421RP-VFS-IRE6 (после теста)

Общие

Характеристики хранилища	1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	буллет
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	60

Аналитика

Базовая аналитика	Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR / RoI / BLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.1
ВидеоКодек	H.264
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	20кс (2688×1520)
Второй поток	25/30кс D1
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-12
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора,°	100-35

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	13

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Размеры, мм	72 × 80 × 212.8
ВЕС, КГ	0.685
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет