



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера OMNY BASE miniDome4-WDU миникупольная 4Мп (2592x1520) 18к/с, 2.8мм, F1.8, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 25м, EasyMic (следы эксплуатации)

OMNY miniDome4-WDU (следы эксплуатации)

Общие

Характеристики хранилища	USB 2.0 от 8Гб
--------------------------	----------------

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
Матрица	OV4689
Процессор	3516DV100
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	USB



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Тревожный
вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение
изображения

AGC / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / LDC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность
цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность
ЧБ, Лк

0.005

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

4

Первый поток

2592x1520 20кс

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток

4Мп (MJPEG, 1-5кс)

Битрейт

H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы

EasyMic

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние
объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления
объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный угол
обзора,°

92

Сеть



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	нет
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 3 шт Шестигранник - 1 шт