



Коммутатор Arista DCS-7050T-64-R

DCS-7050T-64-R

Описание

Управляемый

L3

коммутатор Arista DCS-7050T-64-F

48 портов 1/10G Base-T (RJ-45), 4 порта 40G (QSFP), два блока питания AC, поток воздуха - Back-to-Front

Обзор продукта:

Коммутаторы Arista 7050 серии - это эталон производительности, масштабируемости и энергоэффективности в линейке коммутаторов для ЦОД. Обладают максимальной плотностью 1/10/40G портов в 1U исполнении, обеспечивают минимальные задержки и высочайшую производительность коммутации. Современная операционная система Arista EOS реализована на ядре Linux, обеспечивает возможность обновления в процессе эксплуатации, устойчива к самовосстановлению.

Ключевые особенности:

- пропускная способность до 1,28 Tbps;
- производительность передачи данных до 980 Mpps;
- энергоэффективные резервируемые блоки питания с возможностью горячей замены;
- Front-to-Back или Back-to-Front вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены;
- высокая плотность 1/10/40G портов (48x1/10GbE and 4x40GbE);
- неблокируемая архитектура;
- минимальные задержки трафика - от 900нс до 3,3мкс;

Описание на сайте производителя [Arista](#)

Возможность поставки других моделей уточняйте у менеджера

Performance

7050T-64: 48x1/10GbE & 4x40GbE QSFP+
7050T-52: 48x1/10GbE & 4x10GbE SFP+
7050T-36: 32x1/10GbE & 4x10GbE SFP+

Layer 2 Features

128K L2 Forwarding Entries
802.1w Rapid Spanning Tree
802.1s Multiple Spanning Tree Protocol



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

100Mb/1Gb/10GBASE-T auto-negotiating
1.28 terabits per second
960 million packets per second
Wire speed L2 and L3 forwarding

Data Center Optimized Design

Typical power draw less than 6W per port
1+1 redundant & hot-swappable power
N+1 redundant & hot-swappable fans
Front-to-rear or rear-to-front cooling

Cloud Networking Ready

128K MAC entries
16K IPv4 Routes
32K IPv4 Host Routes
8K IPv6 Routes
8K Mroutes
9MB Dynamic Buffer Allocation

Resilient Control Plane

Dual-core x86 CPU
4GB DRAM
2GB Flash
User applications can run in a VM

Built-in Solid State Storage

Solid State Drive option
Store logs and data captures
Network boot nodes from the switch
Linux tools with no limitations

Advanced Provisioning & Monitoring

Zero Touch Provisioning (ZTP)
VM Tracer - host view
VM Tracer - auto VLANs
sFlow
Self-configure and recover from USB

802.1D Multiple Spanning Tree Protocol
Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVST+)
4096 VLANs
Q-in-Q
802.3ad Link Aggregation/LACP
16 ports/channel
64 groups per system
Multi-Chassis Link Aggregation (MLAG)
Uses IEEE 802.3ad LACP
32 ports per MLAG
802.1AB Link Layer Discovery Protocol
Port Mirroring (4 active mirroring sessions)
802.3x Flow Control
Jumbo Frames (9216 Bytes)
IGMP v1/v2/v3 snooping
Storm Control

Layer 3 Features

16K IPv4 Routes
32K IPv4 Host Routes
8K IPv4 Multicast Routes
8K IPv6 Routes
4K IPv6 Multicast Routes
Routing Protocols: OSPF, OSPFv3, BGP, MP-BGP, IS-IS, and RIPv2
32-way Equal Cost Multipath Routing (ECMP)
BFD
Route Maps
IGMP v2/v3
PIM-SM / PIM-SSM
Anycast RP (RFC 4610)
VRRP
Virtual ARP (VARP)
vrf
Policy Based Routing
uRPF

Monitoring and Provisioning

Zero Touch Provisioning (ZTP)
Advanced Event Management suite (AEM)
CLI Scheduler
Event Manager
Event Monitor
Linux tools

Optional SSD for logging and data capture
Integrated packet capture/analysis with TCPDump
RFC 3176 sFlow
Restore & configure from USB
Blue Beacon LED for system identification



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Arista Extensible Operating System

Single binary image for all products
Fine-grained modularity
Stateful Fault Containment (SFC)
Stateful Fault Repair (SFR)
Access to Linux tools
Extensible platform

Software Defined Networking (SDN)
Openflow 1.0
Arista DirectFlow
eAPI

Security Features

Ingress Egress ACLs using L2, L3, L4 fields
ACL Logging and Counters
Control Plane Protection (CPP)
DHCP Relay / Snooping
MAC Security
TACACS+
RADIUS

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10GBase-T

48

Интерфейсы 40GBase-X

4

Консольный порт

RS232

Management порт

1000BaseT

Количество основных портов

48

Тип Uplink портов

40GigabitEthernet QSFP+

Питание

Напряжение питания

100-240V AC

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Количество VLAN

4096

Размер таблицы MAC адресов

128000

Количество правил ACL

3000

Протоколы L2 резервирования

RSTP; MSTP; STP; PVST

Агрегирование портов

LACP, MLAG



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Количество multicast групп

50000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

16000

Протоколы маршрутизации

RIP; OSPF; BGP; PIM; IS-IS; Static route