



IP камера OMNY BASE LUNA1.3 офисная 1.3Мп (1280х960) 30к/с, 2.8мм, ИК до 10м, встр.микр и динамик, DWDR, MicroSD (несоответствие SN)

OMNY LUNA1.3 (несоответствие SN)

Общие

Характеристики хранилища

8-128Γ6 MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры офисная

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы,

дюйм

1/3

Матрица AR0130

Процессор 3518EV200

ИК-подсветка до, м 10

Управляемая ИК-

подсветка из WEB

нет

ANR HET

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

Количество

пользователей 8

Одновременных

подключений

8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для

смартфона

Без р2р

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.

Локальное

хранилище

MicroSD

Тревожный

вход/выход

PIR датчик





RS485/RS232 нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа

Изображение и аудио

Улучшение

изображения

3D DNR / Rol / DEFOG / BLC

WDR DWDR

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.005

ВидеоКодек H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 1.3

Первый поток 1280х960 30кс

Второй поток VGA/HVGA/CIF 30kc

Третий поток 960p (MJPEG, 1-5κc)

Битрейт H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с

Аудио интерфейсы микрофон / динамик

G.711 A/U, AAC АудиоКодек

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный угол

обзора,°

92

Сеть

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, Протоколы сетевые

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud





Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (без SD-карты только снимки)

Wi-Fi в камере 2.4ГГц

Питание

Питание 5B DC; 802.3af

Потребляемая мощность, Вт

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014) Грозозащита

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP54

Вандалостойкость нет

Работа при

температуре ниже -

нет

40°C

Рабочая температура, $\,$ от -10 до 60

°C

Холодный старт, С

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø70 x 61.2

вес, кг 0.33

Материал корпуса Пластик

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт Блок питания 5B USB - 1 шт

Комплект поставки Кабель USB-microUSB -1шт

> Патчкорд - 1шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 2 шт

Доп. описание

Интеграция: