



Уличная цилиндрическая IP-камера DS-2CD2063G0-I (2.8mm), 6Мп, 2.8мм, 12V/PoE, ИК подсветка 30м, microSD до 128Гб

DS-2CD2063G0-I (2.8mm)

## Общие

Характеристики хранилища      microSD 1-128Гб

## Общее

Тип камеры      буллет

Формат выходного сигнала камеры      IP

Размер матрицы, дюйм      1/2.9

ИК-подсветка до, м      30

Управляемая ИК-подсветка из WEB      нет

ANR      да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход VNC      нет

Браузеры      IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище      MicroSD

Тревожный вход/выход      нет

## Аналитика

Базовая аналитика      Обнаружение пересечения линии, вторжения в область

## Изображение и аудио



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Улучшение изображения	BLC / 3D DNR / 1 регион ROI для каждого потока
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.028
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	6
Первый поток	20кс (3072x2048, 3072x1728, 2944x1656), 25кс (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Третий поток	25кс (1280x720, 640x360, 352x288)
Битрейт	H.265/H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора, °	97
Вертикальный угол обзора, °	63

## PTZ

Поворот	0° - 360°
Наклон	0 - 90°

## Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Сетевое хранение данных      NAS (NFS,SMB/CIFS)

Wi-Fi в камере      нет

## Питание

Питание      12В DC; 802.3af

Потребляемая мощность, Вт      7.5

## Эксплуатация

Пылевлагозащита      IP67

Вандалостойкость      нет

Работа при температуре ниже -40°C      нет

Рабочая температура, °C      от -40 до 60

Холодный старт, C      от -40

Допустимая ОВ      0%-95%

Размеры, мм      Ø70 x 155

ВЕС, КГ      0.41

Материал корпуса      Металл