ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Грозозащита Ethernet с креплением на DIN Nag-APC-POE-DIN

Nag-APC-POE-DIN

Описание

Грозозащита Nag-APC-POE-DIN - Классический "Клон APC" с защитой всех четырех пар UTP – кабеля для 10/100 BASE и 1000 BASE портов. Исполнение – с креплением на DIN рейку. С поддержкой всех типов PoE.

Назначение:

Грозозащита, молниезащита предназначена для защиты оборудования, в частности медных портов коммутаторов, камер, WI-FI маршрутизаторов, с поддержкой PoE, от электрических наводок, помех, возникающих на подключенном кабеле UTP в результате воздействия электрических разрядов, молний, и тп. Поддерживает passivePoE, когда питание подаётся на свободные пары 4,5 и 7,8; а так же activePoE, когда питание подаётся по информационым парам. Стандарты IEEE 802.3af классы 0-4, IEEE 802.3at PoE+, Passive PoE.

Область применения:

Грозозащита эффективна при установке на медные порты оборудования при длине кабеля более 10 метров.

Типичная установка:

- на камеру, с питанием и без
- на WI-FI точку доступа или маршрутизатор, с питанием и без
- на коммутатор доступа
- на абонентском коммутаторе

Наиболее распространённые ситуации вызывающие проблемы при эксплуатации грозозащиты:
- использование зануления вместо заземления
- использование двух разных контуров заземления на одной линии
- использование заземления на одном контуре с аппаратурой у которой gnd соединён с земляным контуром.

Общие

Гальваноразвязка	Нет
Поддержка PoE	Да
Сетевые интерфейсы	10/100/1000BASE-T
Крепление	DIN
Пылевлагозащита	IP20