



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Платформа Supermicro 2U AS-2113S-WTRT, Один процессор AMD Epyc 7002, DDR4, 16x2,5" HDD SATA, 2x10GBase-T

AS-2113S-WTRT

Описание

Серверная платформа 2113S-WTRT

Шасси с 2 блоками питания
Процессор: Socket SP3 - 1 шт (Поддержка AMD Epyc 7002)
Радиатор процессора - 1 шт
Память: до 4 TB DDR4
Жесткие диски - отсутствуют
Hot-swap U.2 NVMe накопители 2.5" - опционально до 6 шт
Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 16 шт
Поддержка накопителя формата M.2 - 2 шт
Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
Салазки для накопителей U.2 горячей замены 2.5" - опционально до 6 шт
Блок питания 1200W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	System on Chip
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	AMD EPYC 7002
Socket	Socket SP3
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	4
Количество слотов оперативной памяти	16
Количество слотов расширения PCI-E	5
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	16
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280 22110

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1200
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35