



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

IP камера антивандальная
OMNY miniDome2M-12V серия
BASE купольная 2.0Мп, 2.8мм,
без PoE, 12В, ИК, EasyMic
(имеет потертости)

OMNY miniDome2M-12V (имеет
потертости)

Общие

Характеристики
хранилища microSDXC до 128Гб

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
Матрица	AR0130
ИК-подсветка до, м	20
Управляемая ИК- подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Локальное
хранилище

MicroSD

Тревожный
вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение
изображения

RoI / Режим "Коридор" / 3D DNR / DEFOG / BLC

WDR

DWDR

Мин. освещенность
цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность
ЧБ, Лк

0.005

ВидеоКодек

H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,
Мп

2

Первый поток

1920x1080 30кс

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток

1080p (MJPEG, 1-5кс)

Битрейт

H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: только для снимков

Аудио интерфейсы

EasyMic

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние
объектива, мм

2.8

Тип объектива

фиксированный

Тип крепления
объектива

M12

Диафрагма


фиксированная

Апертура, F

F1.8

Горизонтальный угол
обзора,°

105



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC
Потребляемая мощность, Вт	3.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø94 x 80
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез - 4 шт Дюбелем - 4 шт Шестигранник - 1 шт