

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS P5624-E MK II 50HZ

AXIS P5624-E MK II 50HZ

Общие

Характеристики хранилища	microSD
--------------------------	---------

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
ИК-подсветка до, м	0
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
ПО для ПК	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Приложение для смартфона	AXIS Companion, AXIS Camera Station
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Детектор движения
-------------------	-------------------

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.2
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	1
не менее 50к/с для 1080р	да

Аудио интерфейсы

без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	98.9; 4.3
Оптическое увеличение, кратность	23
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.2
Горизонтальный угол обзора, °	57.9-2.9
Вертикальный угол обзора, °	33.9 - 1.6

PTZ

Поворот	360°
Наклон	180°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	100-240В AC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	20

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 70



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	217 x 188 x 188
BEC, кг	2.5
Материал корпуса	Металл