

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS P5655-E 50HZ

AXIS P5655-E 50HZ

Общие

Характеристики хранилища miscroSD

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат выходного сигнала камеры IF

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 0

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Аналитика

Базовая аналитика Детектор движения

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.01

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.01

Макс. разрешение, Мп





не менее 50к/с для 1080р да

Аудио интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек G.711/G.726/LPCM

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 4.3; 137.6

Оптическое увеличение, кратность 32

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.4-F4.0

Горизонтальный угол обзора,° 58.3-2.4

Вертикальный угол обзора,° 35.5 - 1.4

PTZ

Поворот 360°

Наклон 180°

Сеть

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS

, SSL/TLS $\,$

, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,

Протоколы сетевые SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP

, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II),

DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,

DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 100-240В АС; 802.3at

Потребляемая мощность, Вт 19

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Вандалостойкость ІК10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Рабочая температура, °C от -30 до 50

Холодный старт, С от -30

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø188 x 217

BEC, KΓ 2.5

Материал корпуса Металл